

仕様		hs-221 デュアル 2 1 インチ高出力 ACM パワードサブウーファー
形式		デュアル 2 1 インチ高出力 ACM パワードサブウーファー
音響特性		
	周波数特性(± 3db)	25Hz - 150Hz
	出力音圧レベル(1w/1m)	101 db SPL
	最大SPL(ピーク)	149 db SPL
	最大SPL(連続)	131 db SPL
	カバレッジ	360° (-6db)
アンプ特性		
	最大出力	LF 1 1000w LF 2 1000w
	ピーク出力	LF 1 2500w LF 2 2500w
	アンプ保護回路	INPUT リミッター、ショートサーキットプロテクション、DC異常プロテクション 電源異常プロテクター、突入電源リミッター、異常温度検知
	動作電圧	ユニバーサル電源(85 - 268v)
	THD+N	0.05%
	DSP	サンプリングレート96kHz/64Bit 処理 ダイナミックレンジ120dB レイテンシ600μs
	消費電力	7 A
	ネットワーク	Ethernet(モニター及び制御のためにDHCP、Wi-Fi、固定IPを使用)
トランスデューサー		
	LFドライバーの仕様	21" ドライバー 5"ボイスコイル ×2
構成データ		
	入力	-アナログ- 2x XLR(オス)、2x XLR(メス) -デジタル- 1x XLR(オス)、1x XLR(メス)、2x EtherCON
	キャビネット素材	積層パーティ合板
	キャビネット仕様	ブラック デュラコートコーティング
	寸法 (H x W x D)	610 x 1117.5 x 813mm
	重量	120.29kg